

LED ŽÁROVKY E14 CLASSIC



TA PRAVÁ VOLBA PRO DOPLŇKOVÉ OSVĚTLENÍ

Moderní, úsporné LED žárovky s tradičním vzhledem, které Vám ušetří až 85% energie, neblíkají - šetří tak vaše oči, a rozsvěčí se ihned po zapnutí. Kvalitní provedení a odvod tepla navíc zajišťují dlouhou životnost, a to až 25 000 hodin. Díky TESLA LED technologii se při výrobě nepoužívá rtuť, ani jiné škodlivé látky, žárovka je tak velice šetrná k životnímu prostředí. Díky absenci UV a IR záření pak nemají žárovky negativní vliv na člověka.

PATICE

E14

CRI

≥ 80

ŽIVOTNOST

25 000 h

POČET CYKLŮ

15 000

NAPĚTÍ

230 V

FREKVENCE

50 Hz

KRYTÍ

IP20



VLASTNOSTI, VÝHODY


- nízká spotřeba energie
- dlouhá životnost
- bez UV a IR záření
- bez rtuti, olova a jiných nebezpečných látek

POUŽITÍ

- domácnost - rohová světla, lampičky, obývací pokoje, ložnice, dětské pokoje
- komerční prostory - hotely, divadla, kina
- venkovní aplikace pouze ve vhodných svítidlech




LED žárovka CLASSIC miniglobe - Typ G45




KÓD	GTIN (EAN)	W		lm	K		CRI		V	lm/W	PF				
MG140330-1	9009789004422	3	25	250	3000	220	> 80	—	230	83	0,5	G	80	45	34
MG140340-7	8596238002289	3	25	250	4000	220	> 80	—	230	83	0,5	G	80	45	34
MG140630-90	8596238003002	6	40	470	3000	180	90	—	230	78	0,5	A	80	45	19
MG140830-7	8596238002753	8	66	900	2700	220	> 80	—	230	112	0,5	E	80	40	34
MG140840-7	8596238002760	8	66	900	2700	220	> 80	—	230	112	0,5	E	80	40	34

LED žárovka CLASSIC reflector - Typ R50



KÓD	GTIN (EAN)	W		lm	K		CRI		V	lm/W	PF				
R5140530-2	8596238000469	5	39	450	2700	180	> 80	—	230	90	0,5	F	90	50	51
R5140530-3	8596238004221	5	42	500	2700	180	> 80	—	230	100	0,5	F	90	50	51
R5140540-7	8596238002296	5	39	450	4000	180	> 80	—	230	90	0,5	F	90	50	51
R5140540-8	8596238004238	5	42	500	4000	180	> 80	—	230	100	0,5	F	90	50	51
R5140560-7	8596238002302	5	39	450	6500	180	> 80	—	230	90	0,5	F	90	50	51

LED žárovka CLASSIC candle - Typ C37



KÓD	GTIN (EAN)	W		lm	K		CRI		V	lm/W	PF		h (mm)	d (mm)	
CL140530PACK2	8596238002548	5	40	470	3000	180	> 80	—	230	94	0,5	F	102	37	32
CL140530PACK2-1	8596238003934	5	40	470	3000	220	> 80	—	230	94	0,5	F	102	37	32
CL140630-1	8596238003743	6	42	500	3000	220	> 80	—	230	83	0,5	G	100	37	20
CL140630-7	8596238001770	6	40	470	3000	180	> 80	—	230	78	0,5	G	100	37	20
CL140630-90	8596238002999	6	40	470	3000	180	90	✓	230	78	0,5	G	100	37	20
CL140640	8596238003897	6	42	500	4000	220	> 80	—	230	83	0,5	G	100	37	20
CL140640-1	8596238003750	6	42	500	4000	220	> 80	—	230	83	0,5	G	102	37	20
CL140640-7	8596238001787	6	40	470	4000	180	> 80	—	230	78	0,5	G	100	37	20
CL140730PACK2	8596238002555	7	45	560	3000	180	> 80	—	230	80	0,5	E	98	37	32
CL140730-5	8596238003460	7	45	560	3000	180	> 80	—	230	80	0,5	E	98	37	32
CL140730-6	8596238004214	7	60	806	3000	180	> 80	—	230	115	0,5	E	98	37	32
CL140760-5	8596238003422	7	45	560	6500	180	> 80	—	230	80	0,5	E	98	37	32

SYMBOLY V TABULKÁCH

 Výkon ve wattech

 Napětí ve voltech

 Světelný tok v lumenech

 Efektivita

 Účíník

 Barevná teplota v Kelvinech

 Index podání barev

 Energetická třída

 Náhrada klasické žárovky ve wattech

 Stmívatelnost

 Vyzařovací úhel

 Délka přívodního kabelu v milimetrech

 Průměr v milimetrech

 Hmotnost v gramech

 Délka v milimetrech

KONTAKTNÍ INFORMACE

TESLA lighting s.r.o.

Mladoboleslavská 1108/6
197 00 Praha 9 - Kbely
Česká Republika

trade@tesla-lighting.cz

www.tesla-lighting.eu

Veškeré produkty a informace o produktech uvedené
v produktovém listu mohou podléhat změnám. Pro přesné a aktuální
informace kontaktujte svého obchodního zástupce.