

# LED ŽÁROVKY E14 FILAMENT



## SVĚTLO PRO EFEKTNÍ INTERIÉRY

Žárovky, které váš interiér zaručeně rozzáří a dodají mu jedinečný vzhled. Na první pohled zaujme zlatavé provedení skla, kterým se řada Vintage odlišuje od ostatních žárovek. Díky TESLA LED filament technologii s čipy rozmístěnými na tyčinkách ze syntetického safíru mohou mít žárovky unikátní designový tvar. Zároveň jsou velice úsporné a také šetrné k životnímu prostředí.

PATICE

**E14**

CRI

≥ 80

ŽIVOTNOST

**25 000 h**

POČET CYKLŮ

**15 000**

NAPĚTÍ

**230 V**

FREKVENCE

**50 Hz**

KRYTÍ

**IP20**



## VLASTNOSTI, VÝHODY


- úhel svícení 360°
- teplá barva světla
- stylový doplněk
- bez UV a IR záření
- bez rtuti, olova a jiných nebezpečných látek

## POUŽITÍ

- dekorace, designové užití
- domácnost - podlahová svítidla, stolní lampičky
- komerční prostory - bary, zahrádky restaurací
- venkovní aplikace pouze ve vhodných svítidlech




## LED žárovka FILAMENT miniglobe - Typ G45



RELAX 2700K PRACOVÍŠTĚ 4600K EXTERIÉR 6500K








KÓD	GTIN (EAN)	W		lm	K		CRI		V	lm/W	PF				
MG140440-7	8596238002272	4	40	470	4000	360	> 80	—	230	118	0,5	E	80	35	46
MG144227-1	8596238003767	4,2	40	470	2700	360	> 80	—	230	112	0,5	E	80	35	46
MG140627-1	8596238003903	6	60	806	2700	360	> 80	—	230	134	0,5	E	80	35	46
MG140640-1	8596238003910	6	60	806	4000	360	> 80	—	230	134	0,5	E	80	35	46

## LED žárovka FILAMENT candle - Typ C37


















RELAX 2700K PRACOVÍŠTĚ 4600K EXTERIÉR 6500K

KÓD	GTIN (EAN)	W		lm	K		CRI		V	lm/W	PF				
CL142527-3	8596238000919	2,5	25	250	2700	360	> 80	—	230	100	0,5	F	98	35	20
CL140427-1	9009789006174	4	40	470	2700	360	> 80	—	230	118	0,5	E	98	35	20
CL140440-7	8596238002265	4	40	470	4000	360	> 80	—	230	118	0,5	E	98	35	20
CL144227-1	8596238003736	4,2	40	470	2700	360	> 80	—	230	112	0,5	D	98	35	32

KÓD	GTIN (EAN)	W		lm	K		CRI		V	lm/W	PF				
CL144240-7	8596238004153	4,2	46	570	4000	360	> 80	—	230	136	0,5	D	98	35	32
CL140530-3	8596238003477	5	45	550	3000	360	> 80	—	230	110	0,5	A+*	98	35	20
CL140540-3	8596238003361	5	45	550	4000	360	> 80	—	230	110	0,5	A+*	98	35	20
CL140627-1	8596238003880	6	60	806	2700	360	> 80	—	230	134	0,5	E	98	35	20
CL140640-2	8596238003897	6	60	806	4000	360	> 80	—	230	134	0,5	E	98	35	20

\* dle předchozí legislativy EPREL

## SYMBOLY V TABULKÁCH

 Výkon ve wattech	 Účíník	 Náhrada klasické žárovky ve wattech	 Průměr v milimetrech
 Napětí ve voltech	 Barevná teplota v Kelvinech	 Stmívatelnost	 Hmotnost v gramech
 Světelný tok v lumenech	 Index podání barev	 Vyzařovací úhel	 Délka v milimetrech
 Efektivita	 Energetická třída	 Délka přívodního kabelu v milimetrech	

## KONTAKTNÍ INFORMACE

### TESLA lighting s.r.o.

Mladoboleslavská 1108/6  
197 00 Praha 9 - Kbely  
Česká Republika

trade@tesla-lighting.cz  
www.tesla-lighting.eu

Veškeré produkty a informace o produktech uvedené  
v produktovém listu mohou podléhat změnám. Pro přesné a aktuální  
informace kontaktujte svého obchodního zástupce.