

# LED ŽÁROVKY E27 CLASSIC



## KLASICKÝ TVAR, MODERNÍ TECHNOLOGIE

Moderní, úsporné LED žárovky s tradičním vzhledem, které Vám ušetří až 85% energie, neblikají a šetří tak vaše oči, a rozsvěcí se ihned po zapnutí. Kvalitní provedení a odvod tepla navíc zajišťují dlouhou životnost, a to až 25 000 hodin. Díky TESLA LED technologii se při výrobě nepoužívá rtuť, ani jiné škodlivé látky, žárovka je tak velice šetrná k životnímu prostředí. Díky absenci UV a IR záření pak nemají žárovky negativní vliv na člověka.

PATICE

**E27**

CRI

≥ 80

ŽIVOTNOST

**25 000 h**

POČET CYKLŮ

**15 000**

NAPĚTÍ

**230 V**

FREKVENCE

**50 Hz**

KRYTÍ

**IP20**



## VLASTNOSTI, VÝHODY


- nízká spotřeba energie
- dlouhá životnost
- bez UV a IR záření
- bez rtuti, olova a jiných nebezpečných látek

## POUŽITÍ

- domácnost - obývací pokoje, ložnice, haly
- venkovní použití pouze ve vhodných svítidlech




## LED žárovka CLASSIC miniglobe - Typ G45










KÓD	GTIN (EAN)	W		lm	K		CRI		V	lm/W	PF				
MG270530-1	8596238003996	5	40	470	3000	220	> 80	—	230	94	0,5	G	80	45	46
MG270830-7	8596238002739	8	66	900	3000	220	> 80	—	230	113	0,5	F	80	45	46
MG270840-7	8596238002746	8	66	900	4000	220	> 80	—	230	113	0,5	E	80	45	46


## LED žárovka CLASSIC - Typ A60



KÓD	GTIN (EAN)	W		lm	K		CRI		V	lm/W	PF				
BL270530-8	8596238003538	5	42	500	3000	220	> 80	—	230	100	0,5	F	102	55	59
BL270540-8	8596238003545	5	42	500	4000	220	> 80	—	230	100	0,5	F	108	60	59
BL270630-1	8596238003552	6	50	640	3000	220	> 80	—	230	107	0,5	F	116	66	59
BL270830-1	8596238003927	8	60	806	3000	220	> 80	—	230	101	0,5	F	108	60	73
BL270830-3PACK	8596238003576	8	60	806	4000	220	> 80	—	230	100	0,5	F	108	60	51
BL270830-5PACK	8596238003583	8	60	806	2700	220	> 80	—	230	100	0,5	F	108	60	51


KÓD	GTIN (EAN)	W		lm	K		CRI		V	lm/W	PF				
BL270840-1	8596238003569	8	60	806	4000	220	> 80	—	230	100	0,5	F	108	60	51
BL270840-5PACK	8596238003583	8	60	806	4000	220	> 80	—	230	100	0,5	F	108	60	51
BL270865-7	8596238004177	8	55	720	6500	220	> 80	—	230	90	0,5	F	108	60	51
BL270927-5D	9009789005375	9	60	806	2700	220	> 80	✓	230	90	0,5	E	108	60	40
BL270930-2	8596238003613	9	75	1 055	3000	220	> 80	—	230	117	0,5	E	118	60	40
BL270930-3PACK	8596238003644	9	75	1 055	2700	220	> 80	—	230	117	0,5	E	108	60	40
BL270940-1	8596238003620	9	75	1 055	4000	220	> 80	—	230	117	0,5	E	108	60	59
BL270940-4	9009789005221	9	60	806	4000	220	> 80	—	230	90	0,5	E	108	60	40
BL270965-1	8596238003637	9	75	1 055	6500	220	> 80	—	230	117	0,5	E	108	60	59
BL271040-3PACK	8596238002371	9	60	806	4000	220	> 80	—	230	90	0,5	E	108	60	40
BL271040-5PACK	8596238002388	9	60	806	4000	220	> 80	—	230	90	0,5	E	108	60	40
BL271130-2	8596238000452	11	75	1 055	3000	220	> 80	—	230	95	0,5	F	112	60	40
BL271160-7	8596238002241	11	75	1 055	6500	220	> 80	—	230	95	0,5	F	112	60	40
BL271230-1	8596238003651	12	100	1 521	3000	220	> 80	—	230	127	0,5	E	112	60	59
BL271240-1	8596238003668	12	100	1 521	4000	220	> 80	—	230	127	0,5	E	112	60	59
BL271265-1	8596238003675	12	100	1 521	6500	220	> 80	—	230	127	0,5	E	112	60	59
BL271430-7	8596238001817	14	100	1 521	4000	220	> 80	—	230	108	0,5	F	118	60	59
BL271430-90	8596238002982	14	95	1 420	3000	220	90	—	230	101	0,5	F	118	60	59
BL271440-7	8596238001800	14	100	1 521	4000	220	> 80	—	230	108	0,5	F	118	60	59
BL271730-1	8596238004184	17	132	2 100	3000	220	> 80	—	230	123	0,5	E	133	65	59
BL271765-1	8596238004207	17	132	2 100	6500	220	> 80	—	230	123	0,5	E	133	65	59
BL271830-5	8596238003378	18	115	1 800	3000	220	> 80	—	230	100	0,5	E	118	60	59
BL271840-7	8596238002722	18	132	2 100	4000	220	> 80	—	230	167	0,5	E	118	60	59
BL271860-5	8596238003385	18	115	1 800	6500	220	> 80	—	230	100	0,5	E	118	60	59
BL272030-8	8596238004160	20	152	2 500	3000	220	> 80	—	230	125	0,5	E	115	80	59
BL272440-7	8596238002708	24	152	2 500	4000	220	> 80	—	230	104	0,5	F	118	60	59
BL272460-7	8596238003453	24	152	2 500	6500	220	> 80	—	230	104	0,5	F	118	60	59

## LED žárovka CLASSIC globe - Typ G95




KÓD	GTIN (EAN)	W		lm	K		CRI		V	lm/W	PF		h (mm)	d (mm)	
GL271530-7	8596238002395	15	96	1 450	3000	220	> 80	—	230	97	0,5	F	140	95	100

## LED žárovka CLASSIC reflector - Typ R60



KÓD	GTIN (EAN)	W		lm	K		CRI		V	lm/W	PF		h (mm)	d (mm)	
R6270730-5	9009789005900	7	45	560	2700	180	> 80	—	230	80	0,5	F	123	70	156
R6270730-6	8596238004009	7	50	630	2700	180	> 80	—	230	90	0,5	F	123	70	156
R6270740-8	8596238004016	7	50	630	4000	180	> 80	—	230	90	0,5	F	123	70	156
R6270760-7	8596238002326	7	45	560	6500	180	> 80	—	230	80	0,5	F	123	70	156
R6270765-1	8596238003729	7	50	630	6500	180	> 80	—	230	90	0,5	F	123	70	156

## LED žárovka CLASSIC candle - Typ C37




KÓD	GTIN (EAN)	W		lm	K		CRI		V	lm/W	PF				
CL270630-1	8596238003811	6	42	500	3000	220	> 80	—	230	83	0,5	G	102	37	32
CL270640-1	8596238003828	6	42	500	4000	220	> 80	—	230	83	0,5	G	102	37	32

## SYMBOLY V TABULKÁCH

 Výkon ve wattech

 Napětí ve voltech

 Světelný tok v lumenech

 Efektivita

 Účíník

 Barevná teplota v Kelvinech

 Index podání barev

 Energetická třída

 Náhrada klasické žárovky ve wattech


 Stmívatelnost

 Vyzařovací úhel

 Délka přívodního kabelu v milimetrech

 Průměr v milimetrech

 Hmotnost v gramech

 Délka v milimetrech

## KONTAKTNÍ INFORMACE

### TESLA lighting s.r.o.

Mladoboleslavská 1108/6  
197 00 Praha 9 - Kbely  
Česká Republika

trade@tesla-lighting.cz  
www.tesla-lighting.eu

Veškeré produkty a informace o produktech uvedené  
v produktovém listu mohou podléhat změnám. Pro přesné a aktuální  
informace kontaktujte svého obchodního zástupce.