



LED ŽÁROVKY E27 FILAMENT

SVĚTLO PRO EFEKTNÍ INTERIÉRY

Použitá COB technologie s výkonnými čipy rozmístěnými na tyčinkách ze syntetického safíru a skleněným provedením těla žárovky s 360° vyzařovacím úhlem světla propůjčují žárovce vzhled klasické wolframové. TESLA LED technologie v sobě pak snoubí vysokou úsporu energie, až 90%, a absenci rtuti, to zaručuje, že jsou žárovky šetrné k životnímu prostředí. Díky absenci UV a IR záření nemají žárovky negativní vliv na člověka.

PATICE

E27

CRI

≥ 80

ŽIVOTNOST

25 000 h

POČET CYKLŮ

15 000

NAPĚTÍ

230 V

FREKVENCE

50 Hz

KRYTÍ

IP20



VLASTNOSTI, VÝHODY


- vyzařovací úhel 360°
- teplá barva světla
- stylový doplněk
- bez UV a IR záření
- bez rtuti, olova a jiných nebezpečných látek

POUŽITÍ

- dekorace, designové užití
- domácnost - podlahová svítidla, stolní lampičky
- komerční prostory - bary, zahrádky restaurací
- venkovní aplikace pouze ve vhodných svítidlech




LED žárovka FILAMENT RETRO miniglobe - Typ G45



KÓD	GTIN (EAN)	W		lm	K		CRI		V	lm/W	PF				
MG270440-3	8596238002173	4	40	470	4000	360	> 80	—	230	118	0,5	E	80	45	46
MG274227-1	8596238003712	4,2	40	470	2700	360	> 80	—	230	112	0,5	D	80	45	46
MG274240-4	8596238004139	4,2	46	570	4000	360	> 80	—	230	135	0,5	D	80	45	46


LED žárovka FILAMENT RETRO - Typ A60



KÓD	GTIN (EAN)	W		lm	K		CRI		V	lm/W	PF				
BL276527-3	9009789005245	6,5	62	835	2700	360	> 80	—	230	128	0,5	E	135	64	37
BL276540-7	8596238002180	7	60	806	4000	360	> 80	—	230	115	0,5	E	135	64	37
BL277227-1	8596238003682	7,2	60	806	2700	360	> 80	—	230	112	0,5	E	105	60	37
BL277227-5PACK	8596238003873	7,2	60	806	2700	360	> 80	—	230	112	0,5	E	105	60	37
BL277240-1	8596238003699	7,2	60	806	4000	360	> 80	—	230	112	0,5	E	105	60	37


KÓD	GTIN (EAN)	W		lm	K		CRI		V	lm/W	PF				
BL270827-3	8596238000834	8	75	1 055	2700	360	> 80	—	230	132	0,5	E	108	60	37
BL270827-3D	8596238000841	8	75	1 055	2700	360	> 80	✓	230	132	0,5	E	108	60	37
BL270840-7	8596238002777	8	75	1 055	4000	360	> 80	—	230	132	0,5	E	108	60	37
BL270927-2	8596238003941	9	75	1 055	2700	360	> 80	—	230	117	0,5	E	105	60	37
BL271127-3	8596238000827	11	100	1 521	2700	360	> 80	—	230	138	0,5	D	112	60	37
BL271130-3	8596238004122	11	100	1 521	3000	360	> 80	—	230	138	0,5	D	112	60	37
BL271140-3	8596238002685	11	100	1 521	4000	360	> 80	—	230	138	0,5	D	112	60	37

LED žárovka FILAMENT RETRO milky - Typ A60



KÓD	GTIN (EAN)	W		lm	K		CRI		V	lm/W	PF				
BL274227-1F	8596238003835	4,2	40	470	2700	360	> 80	—	230	112	0,5	E	105	60	55
BL274240-1F	8596238003842	4,2	40	470	4000	360	> 80	—	230	112	0,5	E	106	60	56
BL277227-1F	8596238003859	7,2	60	806	2700	360	> 80	—	230	112	0,5	E	105	60	37
BL277240-1F	8596238003866	7,2	60	806	4000	360	> 80	—	230	112	0,5	E	105	60	37

LED žárovka FILAMENT RETRO globe - Typ G95




KÓD	GTIN (EAN)	W		lm	K		CRI		V	lm/W	PF		h (mm)	d (mm)	
GL270827-3	8596238000858	8	75	1 055	2700	360	> 80	—	230	132	0,5	E	140	95	95
GL270927-1	8596238003965	9	75	1 055	2700	360	> 80	—	230	117	0,5	A+	140	95	95

SYMBOLY V TABULKÁCH

 Výkon ve wattech

 Napětí ve voltech

 Světelný tok v lumenech

 Efektivita

 Účíník

 Barevná teplota v Kelvinech

 Index podání barev

 Energetická třída

 Náhrada klasické žárovky ve wattech

 Stmívatelnost

 Vyzařovací úhel

 Délka přívodního kabelu v milimetrech

 Průměr v milimetrech

 Hmotnost v gramech

 Délka v milimetrech

KONTAKTNÍ INFORMACE

TESLA lighting s.r.o.

Mladoboleslavská 1108/6
197 00 Praha 9 - Kbely
Česká Republika

trade@tesla-lighting.cz
www.tesla-lighting.eu

Veškeré produkty a informace o produktech uvedené
v produktovém listu mohou podléhat změnám. Pro přesné a aktuální
informace kontaktujte svého obchodního zástupce.